

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 001/10/2023

SK DECLARATION OF PERFORMANCES No. 001/10/2023

podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 z 3.6.2013

according to the Decree of the Ministry of Internal Affairs and Communications of the Slovak Republic No. 162/2013 of 3 June 2013

1. Identifikačné údaje výrobcu / Identification data of the manufacturer:

- Obchodné meno / Trade name: Saint-Gobain PAM Canalisation
- Sídlo / Residency: 21 Avenue Camille Cavallier, 54705 Pont a Mousson, Francúzsko / France

2. Druhový a obchodný názov výrobku / Generic and trade name of the product:

Poklopy a vtokové mreže pre dopravné plochy podľa STN EN 124-2

Covers and gratings for transport areas according STN EN 124-2

3. Identifikačné údaje výrobku / Identification data of the product:

D400 poklopy/Covers: rad ASTRA/range ASTRA

Určená slovenská norma / Determined Slovak standard:

- STN EN 124-2:2015

4. SK Technické posúdenie / SK Technical assessment:

- Neuplatňuje sa / Not applicable

5. Vhodnosť použitia výrobku / Suitability of product use:

- Používa sa na zakrytie otvorov v dopravných plochách a sprístupenie podzemných sietí
- *It is used for covering of openings in transport areas and for accessing of underground networks*

6. Názov výrobcu / Manufacturer's name:

- Saint-Gobain PAM Canalisation, 21 Avenue Camille Cavallier, 54705 Pont a Mousson, Francúzsko / France

Miesto výroby / Place of manufacture:

- Saint-Gobain PAM, fonderie de Blenod, 9 avenue Camille Cavallier, 54700, Blenod, Francúzsko / France,

7. Splnomocnený zástupca / Authorized representative:

- Neuplatňuje sa / Not applicable

8. Uplatnený systém posudzovania parametrov / Applied performance assessment system:

- Výrobok je podľa prílohy č.1 Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. zaradený do skupiny **0712**
- *The product is according to Annex no. 1 of the MDVRR SR decree no. 162/2013 Coll. included in the group 0712*
- Systém posudzovania parametrov sa vykonáva podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch (systém I)b
- *The performance assessment is carried out according to § 7 par. 2 letters a) of Act no. 133/2013 Z.z. Coll. on construction products (systém I)*

9. Vydané certifikáty / Certificates issued:

- Certifikát výrobku č.204/C5/2019/030-058024, zo dňa 21.2.2021, ktorý vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
- *Certificate of product Nr.204/C5/2019/030-058024, dated 21.2.2021, issued by Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE*

10. Deklarované základné parametre / Declared basic performances:

Parameter/Parameter	Jednotky/Units	Namerané hodnoty/Measured values	Požadované hodnoty/Required values
Svetlý rozmer / Clear dimension	mm	600	---
Výška rámu / Height of the frame	mm	102	Pre D400 min.100 pre E600 a F900 min.75 / For D400, E600 and F900 min.75
Hĺbka zapustenia / Embedment depth	mm	30	Čl. 6.3 podľa EN 124-1;2017 / Art. 6.3 according EN 124-1;2017
Vôľa celková / Total loose	mm	6	CO>400 mm, potom max. celková vôľa < 9 mm / CO>400 mm, then max. overall loose < 9 mm
Vôľa v kĺbových závesoch / Clearance in articulated hinges	---	Vyhovuje/approved	Skúška podľa čl. 6.4.2 vyhovuje / Test acc. Art. 6.4.2 approved
Dosadacie plochy / Contact surfaces	mm	Doliehajú (tlmiaca vložka) / They fit (Silent ring)	Na seba doliehajú / They fit
Manipulácia s vekom/mrežou / Manipulation with cover/grating	---	Uvoľnenie a otvorenie funkčné / Releasing and opening functional	Uvoľnenie a otvorenie funkčné / Releasing and opening functional

Zaistenie polohy veka/mreže / <i>Securing the position of cover/grating</i>	---	a) Zabezpečovacím zariadením / a) <i>Security device</i>	Čl. 6.6 podľa EN 124-1;2017 / <i>Art. 6.6 acc. EN 124-1;2017</i>
Odistenie a otvorenie / <i>Unlocking and opening</i>	---	Stanovené účinným spôsobom / <i>Determined with efficient waise</i>	Stanovené účinným spôsobom / <i>Determined with efficient waise</i>
Uloženie rámu / <i>Frame bedding</i>	---	Pri prevádzkových podmienkach prispieva stabilite / <i>It contributes to stability under operating conditions</i>	Pri prevádzkových podmienkach prispieva stabilite / <i>It contributes to stability under operating conditions</i>
Kvalita povrchu/výška výstupkov / <i>Surface quality / relief height</i>	---	Výstupky 3 mm / <i>Relief 3 mm</i>	Pre D400, E600 a F900 3-8 mm / <i>For D400, E600 and F900 3-8 mm</i>
Uhol otvorenia mreží s kĺbovým závesom / <i>Angle of cover opening with hing</i>	---	109	Min. 100°
Vzhľad / <i>Appearance</i>	---	Bez viditeľných vád / <i>No visible defects</i>	Bez viditeľných vád / <i>No visible defects</i>
Priehyb pod zaťažením / <i>Deflection under load</i>	---	Overené skúškou / <i>Test verified</i>	Deklarácia výrobcom / <i>Producer declaration</i>

11. Výrobca prehlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 2 a 3 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 11.

The manufacturer declares that the product defined in points 2 and 3 has the performances of essential properties according to point 11.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 1.

This SK declaration of performances is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned in point 1.

Pont a Mousson, 9.1.2024

Meno / Name:

J.P. ALLENZAGH C.

Podpis / Signature:

[Handwritten signature]



