


Einflanschstück (F) (PECB) "PROCESS" für Rohre mit Verriegelung und ohne Verriegelung DN100-400 PN25



Feuerlöschleitungen aus duktilem Gusseisen

DN (mm)	Lu (mm)	PN	Masse (kg)	Artikel-Nr.
100	350	25	10,10	SEB10BU30TTF
150	400	25	14,96	SEB15BU30TTF
200	400	25	22,00	SEB20BU30TTF
300	450	25	49,70	SEB30BU30TTF

Einsatzbereich :

- Alle erdverlegten Feuerlöschsysteme mit oder ohne Verriegelung
- In der Industrie sowie in allen öffentlichen Einrichtungen.

Technische Eigenschaften :

- Druckprüfung nach FM Prüfnorm 1610 (Factory Mutual System)
- Umhüllung/Auskleidung : Epoxy-Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1
- FM Approvals zertifiziert (Factory Mutual System)

Markierung :

- Kennzeichnung FM Approved sowie Angabe des Prüfdrucks mit oder ohne Verriegelung.
- Die für die FM Zertifizierung durchgeführten Prüfungen entsprechen den Prüfgrundlagen von FM Approvals Class number (September 2006).
- Lasergravur als Kennzeichnung auf widerstandsfähigen Acrylat Ettiketten.



DN100-300



DN400