


## Flansch-Fußbogen 90° (N) (PECB) "PROCESS" für Rohre mit Verriegelung und ohne Verriegelung DN100-300 PN25



Feuerlöschleitungen aus duktilem Gusseisen

Winkel	DN (mm)	Hu (mm)	Hup (mm)	PN	Masse (kg)	Artikel-Nr.
90°	100	180	125	25	18,20	BAB10CF30TTF
90°	150	220	160	25	33,50	BAB15CF30TTF
90°	200	260	190	25	51,00	BAB20CF30TTF

### Einsatzbereich :

- Alle erdverlegten Feuerlöschsysteme mit oder ohne Verriegelung
- In der Industrie sowie in allen öffentlichen Einrichtungen.

### Technische Eigenschaften :

- Druckprüfung nach FM Prüfnorm 1610 (Factory Mutual System)
- Umhüllung/Auskleidung : Epoxy-Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1
- FM Approvals zertifiziert (Factory Mutual System)

### Markierung :

- Kennzeichnung FM Approved sowie Angabe des Prüfdrucks mit oder ohne Verriegelung.
- Die für die FM Zertifizierung durchgeführten Prüfungen entsprechen den Prüfgrundlagen von FM Approvals Class number (September 2006).
- Lasergravur als Kennzeichnung auf widerstandsfähigen Acrylat Ettiketten.



DN100-300