

01	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse D400</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, mit/ohne* Lüftung</b>            Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen glattschaftig, hochziehbar, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungsunabhängig, Deckel mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / VIATOP M STANDARD mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
2	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, mit/ohne* Lüftung, mit Aufschrift</b>            Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen glattschaftig, hochziehbar, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungsunabhängig, Deckel mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Aufschrift* : RW / SW / WASSER</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / VIATOP M STANDARD mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
3	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, mit/ohne* Lüftung, einwalzbar</b>            Schachtabdeckung Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen einwalzbar, Rahmenhöhe 140mm /200mm*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, mit eckigem Flanschrand zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge, Einbau fahrtrichtungsunabhängig, mit Adapterring aus Beton, Deckel mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		

01	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse D400</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / VIATOP M NIVEAU mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p> <p style="text-align: right;"><b>Stk</b>    EP .....    GP .....</p>				
<b>4</b>	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, mit/ohne* Lüftung, einwalzbar, mit Aufschrift</b></p>	<p>Schachtabdeckung Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen einwalzbar, Rahmenhöhe 140mm/200mm*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, mit eckigem Flanschrand zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge, Einbau fahrtrichtungsunabhängig, mit Adapterring aus Beton, Deckel mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Aufschrift* : RW / SW / WASSER</p> <p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / VIATOP M NIVEAU mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p> <p style="text-align: right;"><b>Stk</b>    EP .....    GP .....</p>		
<b>5</b>	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 600mm, mit/ohne* Lüftung, einwalzbar</b></p>	<p>Schachtabdeckung Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 600 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen einwalzbar, Rahmenhöhe 200mm, Nivellierbereich 140mm bis 180mm, kompatibel mit Auflageringen nach DIN 4034, mit 4-teiliger dämpfender Einlage, geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221, kompatibel mit Deckeln nach DIN 19584, mit eckigem Flanschrand zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge, fahrtrichtungsunabhängig, Sicherung des Deckels mit zwei Schnappverschlüssen aus Gusseisen, rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, nachträglich verriegelbar.und/oder auf Wunsch personalisierbar</p>		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

01	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse D400</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / TRAMAX NIVEAU mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p>				
<p>*Auswahlmöglichkeit</p>				
<p>EP ..... GP .....</p>				
6	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 600mm, mit/ohne* Lüftung, einwalzbar, mit Aufschrift</b></p> <p>Schachtabdeckung Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 600 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen einwalzbar, Rahmenhöhe 200mm, Nivellierbereich 140mm bis 180mm, kompatibel mit Auflageringen nach DIN 4034, mit 4-teiliger dämpfender Einlage, geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221, kompatibel mit Deckeln nach DIN 19584, mit eckigem Flanschrand zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge, fahrtrichtungsunabhängig, Sicherung des Deckels mit zwei Schnappverschlüssen aus Gusseisen, rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, nachträglich verriegelbar. Aufschrift: RW / SW / WASSER* und/oder auf Wunsch personalisierbar</p> <p>Aufschrift* : RW / SW / WASSER</p> <p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / TRAMAX NIVEAU mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
<p>EP ..... GP .....</p>				
7	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, rückstausicher / tagwasserdicht</b></p> <p>Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen, mit Verankerungsöffnungen, mit tagwasserdichter und geruchsdichter dämpfender Einlage und Dichtung, mit Rückstausicherung bei Unter- sowie Überdruck bis 1 bar, Deckel mit rutschfester Oberfläche.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / PAMDICHT 600 mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertig</p>			
<p><b>Stk</b> EP ..... GP .....</p>				
Übertrag: .....				

01	LV	Schachtabdeckungen Klasse D400		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
8	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 820mm, rückstausicher / tagwasserdicht</b></p> <p>Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 820 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen, mit Verankerungsöffnungen, mit tagwasserdichter und geruchsdichter dämpfender Einlage und Dichtung, mit Rückstausicherung bei Unter- sowie Überdruck bis 1 bar, Deckel mit rutschfester Oberfläche.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / PAMDICHT 800 mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertig</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
9	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, mit/ohne* Lüftung, Flanschrahmen</b></p> <p>Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen rund/quadratisch*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungsunabhängig, Deckel mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / PAMREX 600 mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
10	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 610mm, mit/ohne* Lüftung, Pflasterrahmen</b></p> <p>Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, Pflasterrahmen quadratisch, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungsunabhängig, Deckel rund mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / PAMREX 600 Pflasterrahmen oder gleichwertig</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

01	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse D400</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
11	<p><b>Einlaufrost D400, I.W. 610mm, Flanschrahmen</b>  Einlaufrost, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen rund/quadratisch*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Schlitzbreite 18 mm, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / PAMREX PMR 600  Einlaufrost mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
12	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 800mm, mit/ohne* Lüftung, Flanschrahmen</b>  Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 800 mm, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen rund/quadratisch*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungs- unabhängig, Deckel rund mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, aufklappbar mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / VIATOP M 800  oder gleichwertig</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
13	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 800mm, ohne Lüftung, Flanschrahmen, Fremdwasserstopfen</b>  Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 800 mm, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen rund/quadratisch*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungs- unabhängig, Deckel rund mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, mit Fremdwasserstopfen, aufklappbar mit Zuklappsicherung, nachträglich verriegelbar, mit/ohne* Öffnungshilfe.</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Schachtabdeckungen Klasse D400</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / VIATOP M 800 oder gleichwertig</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>14</b>	<p><b>Schachtabd. D400, I.W. 800mm, mit/ohne* Lüftung, Flanschrahmen, mit Öffnungshilfe</b></p> <p>Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 800 mm, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen rund/quadratisch*, mit dämpfender Einlage, mit Gelenk, Einbau fahrtrichtungs- unabhängig, Deckel rund mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung und Öffnungshilfe, aufklappbar, mit Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / VIATOP M 800 mit Öffnungshilfe oder gleichwertig</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

02	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse C250</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
1	<p><b>Schachtabd. C250, ohne Lüftung, quadratisch</b>            Schachtabdeckung, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen quadratisch, mit Sandverschluss, lichte Weite 300x300 mm / 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm*            Deckel quadratisch, mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, nachträglich verriegelbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / PARXESS            400/500/600/700*            mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
2	<p><b>Schachtabd. C250, ohne Lüftung, quadratisch, mit Verriegelung</b>            Schachtabdeckung, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen quadratisch, mit Sandverschluss, lichte Weite 300x300 mm / 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm*            Deckel quadratisch, mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, verriegelt.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint Gobain PAM / PARXESS            400/500/600/700*            mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
3	<p><b>Inspektionsabd. C 250, höhenregulierbar, Anschluss GUSS</b>            Schachtabdeckung als Inspektionsabdeckung, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen rund/quadratisch*, höhenregulierbar, mit Scharnier oder Gelenk, mit Sandverschluss, zum Anschluss an Standrohr aus Guss, mit NBR Dichtung, Deckel rund mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, aufklappbar.</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

02	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse C250</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / INSPECTRA DN250/DN 300* mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			Übertrag: .....
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
4	<p><b>Inspektionsabd. C 250, höhenregulierbar, Anschluss PVC</b> Schachtabdeckung als Inspektionsabdeckung, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen rund/quadratisch*, höhenregulierbar, mit Scharnier oder Gelenk, mit Sandverschluss, zum Anschluss an Standrohr aus PVC, mit NBR Dichtung, Deckel rund mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, aufklappbar.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / INSPECTRA DN250 / DN 315 / DN400* mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			Übertrag: .....
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
5	<p><b>Schachtabd., C250, I.W. 600, ohne Lüftung, Flanschrahmen</b> Schachtabdeckung, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 600 mm, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen, mit dämpfender Einlage, mit Scharnier, Deckel mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, mit schraubenloser Sicherungsvorrichtung, aufklappbar, mit Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / PAYSAGE 2 mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p>			Übertrag: .....
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....

03	LV	<b>Schachtabdeckungen Klasse B125</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
1	<p><b>Schachtabd. B125, ohne Lüftung, quadratisch</b>            Schachtabdeckung, Klasse B125, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen quadratisch, mit Sandverschluss, Deckel quadratisch mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, aufklappbar.</p> <p>Lichte Weite : 220x220mm / 300x300mm / 350x350mm / 400x400mm / 500x500mm / 600x600mm / 700x700mm*</p> <p>Hersteller/Typ: Saint-Gobain PAM / AKSESS 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800*            mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertig er Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
2	<p><b>Schachtabd. Grubenabd. B125, ohne Lüftung, quadratisch</b>            Schachtabdeckung als Grubenabdeckung, Klasse B125, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel rund, aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen mit Sandverschluss, Deckel mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen.</p> <p>Lichte Weite : 250mm / 340mm / 407mm / 600mm*</p> <p>Hersteller/Typ: Saint-Gobain PAM / Grubenabdeckungen mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

04	LV	Industrieabdeckungen Klasse B125 - F900		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>1</b>	<p><b>Schachtabd. D400, ohne Lüftung, mit Dreiecksdeckel</b>            Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit, Flanschrahmen quadratisch, mit Gelenken an der Rahmeninnenseite, lichte Weite 750x750 mm / 750x1500 mm / 750x2250 mm*, Dreiecksdeckel mit rutschfester Oberfläche, ohne Lüftungsöffnungen, aufklappbar, mit Zuklappsicherung, nachträgliche Ausrüstung mit Öffnungshilfe und Verriegelung.</p> <p>Hersteller/Typ: Saint-Gobain PAM / T-MAXi            oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>2</b>	<p><b>Schachtabd. E600/F900*, I.W. 600, mit/ohne Lüftung*</b>            Schachtabdeckung, Klasse E600 / F900*, entsprechend DIN EN 124-2, lichte Weite 610 mm, Rahmen und Deckel rund aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Flanschrahmen, mit dämpfender Einlage, Deckel mit rutschfester Oberfläche, mit/ohne* Lüftungsöffnungen.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / PAMREX            mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

05	LV Aufsätze Klasse C250 und D400			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
1	<p><b>Aufsatz Straßenablauf C250/D400*, 300x500, Pultform/Rinnenform*</b></p> <p>Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052, Klasse C250 / D400*, entsprechend DIN EN 124-2, Nennmaß 300x500 mm, Rahmen und Rost aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen glattschaftig, hochziehbar, mit Eimerauflage, mit Scharnier, mit schraubenloser Sicherungsvorrichtung, Rost pultförmig/rinnenförmig*, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar und Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / Typ VIATOP mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
2	<p><b>Aufsatz Straßenablauf C250/D400*, 500x500, Pultform/Rinnenform*</b></p> <p>Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052, Klasse C250 / D400*, entsprechend DIN EN 124-2, Nennmaß 500x500 mm, Rahmen und Rost aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen glattschaftig, hochziehbar, mit Eimerauflage, mit Scharnier, mit schraubenloser Sicherungsvorrichtung, Rost pultförmig/rinnenförmig*, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar und Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / Typ VIATOP mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
3	<p><b>Aufsatz Straßenablauf D400, 500x500, Pultform/Rinnenform*</b></p> <p>Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2, Nennmaß 500x500 mm, Rahmen und Rost aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen glattschaftig, hochziehbar, mit Eimerauflage, mit Scharnier, mit schraubenloser Sicherungsvorrichtung, Rost pultförmig/rinnenförmig*, mit reduzierter Schlitzbreite auf 18 mm, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar und Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / Typ VIATOP PMR</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

05	LV Aufsätze Klasse C250 und D400			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit DINplus Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art			Übertrag: .....
	*Auswahlmöglichkeit			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>4</b>	<p><b>Aufsatz Straßenablauf C250, Bord-/Bordrinnenbereich, mit/ohne* Schutzrost</b></p> <p>Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052 Teil 3, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Nennmaß 500x500 mm, Rahmen und Rost aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen zum Einbau in Bordstein- und Bordrinnenbereich als Kombiaufsatz passend für Bordsteintyp H, mit Scharnieren, mit scharubenloser Sicherungsvorrichtung, Eimerauflage für Schmutzeimer optional, Rost pulfförmig, mit/ohne* Schutzrost, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar und Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / Typ SELECTA Kombiaufsatz mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>5</b>	<p><b>Aufsatz Straßenablauf C250, Bord-/Bordrinnenbereich, höhenverstellbar, mit/ohne* Schutzrost</b></p> <p>Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052 Teil 3, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Nennmaß 750x500 mm, Rahmen und Rost aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen zum Einbau in Bordstein- und Bordrinnenbereich als Kombiaufsatz passend für Bordsteintyp H, mit Höhenverstellung bis 70 mm, mit Scharnieren, mit Sicherungsvorrichtung, Eimerauflage für Schmutzeimer optional, Rost pulfförmig, mit/ohne* Schutzrost, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar und Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / Typ SELECTA Kombiaufsatz mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p> <p>*Auswahlmöglichkeit</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

<b>05</b>	<b>LV</b>	<b>Aufsätze Klasse C250 und D400</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>6</b>	<p><b>Aufsatz Straßenablauf C250, Bord-/Bordrinnenbereich, höhenverstellbar, ohne Schutzrost</b></p> <p>Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052 Teil 3, Klasse C250, entsprechend DIN EN 124-2, Nennmaß 750x500 mm, Rahmen und Rost aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Prüfzeichen eines akkreditierten Zertifizierers, Rahmen zum Einbau in Bordstein- und Bordrinnenbereich als Kombiausatz passend für Bordsteintyp H, mit Höhenverstellung bis 105 mm, mit Scharnieren, mit schraubenloser Sicherungsvorrichtung, Eimerauflage für Schmutzeimer optional, Rost pultförmig, ohne Schutzrost, mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar und Zuklappsicherung.</p> <p>Hersteller/Typ : Saint-Gobain PAM / Typ SELECTA Kombiausatz mit NF Zertifizierungszeichen oder gleichwertiger Art</p>			
		<b>Stk</b>	EP .....	GP .....