


Rejilla PAMREX Seguridad PMR Clase D400 Marco Redondo



A	C	h	F	H	O	Peso total	Peso Rejilla	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencia rejilla sola	Referencias
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²			
850	673	97	50	100	610	87.16	58.0	10	10	EDPA60AZX11-G	EDPA60AF16

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

<p>PAMREX REGISTROS Y REJILLAS</p>		<p>24/08/2018</p>
		<p>VD40GRNPMX350</p>

Características principales:

- Rejilla intercambiable con la tapa Pamrex.
 - Marco adaptado para el empotrado.
 - Identificación de las diferentes versiones.
-
- Rejilla articulada.
 - Acerrojado ¼ de vuelta opcional.
 - Cubo de lodos: referencia C1