

Tubos URBITAL BioZinalium DN150 a 600 unión STANDARD



DN	Lu (m)	Clase	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Peso (kg/m)	Referencias
150	6,00	C40	4,5	170	173,4	100,5	220,8	22,054	SSB15Q60ADM
200	6,00	C40	4,7	222	225,2	106,5	275,1	30,122	SSB20Q60ADM
250	6,00	C40	5,5	274	276,8	105,5	328,6	42,147	SSB25Q60ADM
300	6,00	C40	6,2	326	328,8	107,5	385,3	55,351	SSB30F60ADM
350	6,00	C25	5,1	378	380,9	110,5	444,5	55,740	292546
350	6,00	C30	6,4	378	380,9	110,5	444,5	69,093	SSB35G60ADM
400	6,00	C25	5,5	429	431,9	112,5	494,6	67,660	292565
400	6,00	C30	6,5	429	431,9	112,5	494,6	79,655	SSB40G60ADM
450	6,00	C25	6,1	480	483	115,5	546,5	83,480	292568
450	6,00	C30	6,9	478.6	480	115,5	546,5	94,257	SSB45G60ADM
500	6,00	C25	6,5	532	535	117,5	600,9	111,150	292566
500	6,00	C30	7,5	532	535	117,5	600,9	111,150	SSB50G60ADM
600	6,00	C25	7,6	635	638	132,5	712	150,567	292567
600	6,00	C30	8,7	635	638,1	132,5	712	150,567	SSB60G60ADM

Leyenda:

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- Clase: Clase de presión según EN 545 e ISO 2531
- e: espesor nominal según ISO 2531, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN 545 e ISO 2531, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm

- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento mortero y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia comercial Saint-Gobain PAM

Campo de empleo:

- Para el transporte y la distribución de las aguas regeneradas.

Características principales:

- Clase de presión de la gama en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009
- Revestimiento exterior en ^{Bio}Zinalium: capa de aleación cinc-aluminio enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu), de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros de espesor medio 80 micras) de color malva (RAL 4001)
- Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación resistente a los sulfatos
- Junta Standard en elastómero EPDM de calidad alimentaria (ACS, KTW, WRAS,...)

Productos vinculados



Kit Tubería Standard
URBITAL + Junta Standard



Pasta lubricante - Gamas
CLASSIC, NATURAL,
INTEGRAL, y PLUVIAL