



Rejilla para bordillo SELECTA Clase C250 - Rejilla plana – Marco sin patillas base para sumidero



AxB (mm)	CxD (mm)CxD (mm)	O1xO2 (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
800x320	745x250	650x200	90	65	34,50	22	6.10 dm ²		ECSE80PFX31

Anchura de los espacios entre barros: 18 a 20 mm - Longitud de los espacios entre barros: 55 a 165 mm



Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual canalizada sin el uso de sumideros o registros.
- Conforme a la legislación vigente respecto a la circulación de personas con movilidad reducida.


Características principales:

- Sujeción automática de la rejilla al marco mediante apéndice elástico.
- Instalación sencilla y desmontaje rápido.
- Seguridad total frente al robo, al no poderse desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
- Diseño específico antideslizante que optimiza la absorción del agua.
- [Condiciones de instalación.](#)



- Versión con patillas base para sumidero.

Productos vinculados



Rejillas SELECTA C250 -
Condiciones de instalación