


Codo 90° (1/4) NATURAL con 2 uniones STANDARD



Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
90°	60	75	82	80,2	143,5	6,20	NSA60CA00NN2
90°	80	91,5	85	101,4	167,5	7,60	NSA80CA00NN2
90°	100	105	88	121,4	187,5	10,00	NSB10CA00NN2
90°	150	152,5	94	173,4	241	18,10	NSB15CA00NN2
90°	200	200	100	225,5	294	29,20	NSB20CA00NN2
90°	250	252	105	277,3	351	49,60	NSB25CA00NN2
90°	300	304	110	329,3	408,3	72,70	NSB30CA00NN2

Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
 - suelos con turba y ácidos
 - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
 - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Productos vinculados



Kit Codo Standard AQB +
Junta Standard



Kit Accesorio Standard AQB
+ Junta Standard Vi



Kit Accesorio Standard AQB
+ Junta Standard Ve