


Registro REXEL Clase D400 Marco cuadrado - Aparente - No Ventilado



AxB (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
770x800	606	104	647	27	60,00	31,5	10	CDRX609FM11



Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 - barniz bituminoso.
- Junta: Polipropileno EVA.

Campo de empleo:

- Grupo 4 (clase D 400) según la Norma Europea de Producto EN124: Calzadas de calles o carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes y zonas de parking. Circulación de todo tipo de vehículos.
- Tráfico normal / medio y visitas frecuentes a la red.
- Certificación NF AFNOR Francia: Norma EN 124.


Características principales:

- [Bloqueo automático del registro mediante apéndice elástico en la tapa \(solidario, en una sola pieza\).](#)
- Tapa articulada, apertura a 130°.
- Tapa intercambiable con la versión ventilada, así como con el modelo rejilla.
- Marco optimizado para una correcta sujeción a la arqueta y al aglomerado circundante.
- Kit opcional dispositivo antirrobo de la tapa.
- [Sistema de acerojado opcional mediante kit \(PENTA y SCS\).](#)

Productos vinculados



Junta EVA



Registros - Bloqueo de la tapa mediante apéndice elástico



Dispositivo antirrobo para tapas - Registros TEK y B-TEC



Acerrojados ¼ de vuelta