


Rejilla para bordillo SELECTA Clase C250 - Rejilla con barrote selector – Marco con patillas base para sumidero



AxB (mm)	CxD (mm)	O1xO2 (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
800x320	745x250	650x200	90	65	37,50	27	8.45 dm ²	20	ECSE80UF

Anchura de los espacios entre barrotes: 28 a 30 mm - Longitud de los espacios entre barrotes: 69 a 168 mm



Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.


Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas similares sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual canalizada en combinación con un sumidero o un registro de perfil T.

Características principales:

- Sujeción automática de la rejilla al marco mediante apéndice elástico.
 - Instalación sencilla y desmontaje rápido.
 - Seguridad total frente al robo, al no poderse desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
 - Diseño específico antideslizante que optimiza la absorción del agua.
 - [Condiciones de instalación.](#)
-
- Barrote selector para filtrar los objetos flotantes e impedir su paso a la red.

Productos vinculados



Rejillas SELECTA C250 -
Condiciones de instalación