


Te INTEGRAL con 3 uniones STANDARD



DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referencias
100	100	210	88	131	187,5	105	88	121	15,50	TSB10TE0F
125	125	267	91	147	214,5	133,5	91	147	21,80	TSB12TE0G
150	100	190	94	173	241	140	88	121	20,60	TSB15TE0F
200	100	195	100	225	294	170	88	121	28,50	TSB20TE0F
200	150	250	100	225	294	177,5	94	173	33,40	TSB20TE0J
200	200	360	100	225	294	180	100	225	41,90	TSB20TE0K
250	100	234	105	277	351	183	88	121	41,30	TSB25TE0F
300	200	347	110	329	408	198	100	225	70,30	TSB30TE0K
300	250	467	110	329	408	207	105	277	85,50	TSB30TE0L
300	300	467	110	329	408	233,5	110	329	92,10	TSB30TE0M


Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- Tipo de junta: Standard
- Material de la junta: NBR
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
 - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
 - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
 - UNE EN 1610: recepción de las obras
 - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)


Productos vinculados



Junta de elastómero
Standard Nitrilo DN80-2000



Junta acerrojada ViLoK®
(Standard Vi NBR)
DN80-700



Junta Standard Ve para
accesorios INTEGRAL
Standard