FICHA DE SELECCION
Valvula Mariposa concentrica

Cliente : _____ Delegado: _____

Proyecto : _____ Fecha : _____

COMPONENTES DE LA VALVULA

- Fluido (si hay solidos en suspension, incluir la concentracion): _____
- Presion de trabajo (Bar): _____
- Temepartura de trabajo (ºC): _____
- Velocidad fluido (m/s): _____
- Taladrado de las bridas (PN 10 , PN 16, ASA 150): _____
- Espesor de revestimiento para cuerpo y valvula: (microns): _____
- Certificaciones e inspecciones: _____

TIPO V MARIPOSA

WAFER

A ☐



LUG

B ☐

BRIDAS

C ☐



MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

Cuerpo:
- 1 ☐ Fundición dúctil JS 1030
- 2 ☐ Otros _____

Mariposa:
- 1 ☐ Fundición dúctil JS 1030 + epoxi polvo 150µ negro
- 2 ☐ Acero inoxidable CF8M
- 3 ☐ Otros _____

Eje:
- 1 ☐ AISI 420
- 2 ☐ Otros _____

Manguito:
- 1 ☐ EPDM ACS
- 2 ☐ NITRILO
- 3 ☐ EPDM DVGW
- 4 ☐ Otros _____

Revestimiento:
- 1 ☐ Cuerpo epoxi polvo 150µ azul
- 2 ☐ Cuerpo epoxi polvo 250µ rojo
- 3 ☐ Otros (RAL, micrones ...) _____

Observaciones_____
_____
_____
_____

ACTUADORES

PALANCA MN

A ☐



PALANCA MR

B ☐



REDUCTOR MDV

C ☐



ELECTRICO

D ☐



- 1 ☐ 24 v
- 2 ☐ Monofásico
- 3 ☐ Trifásico
- 4 ☐ On-off
- 5 ☐ Regulador

NEUMATICO

E ☐



- 1 ☐ Doble efecto
- 2 ☐ Simple efecto

Presión de aire comprimido _____ bar

Observaciones_____
_____

F ☐ ACCESSORIOS

- 1 ☐ Indicador de posición (mecánico - eléctrico)
- 2 ☐ Indicador posición (mecánico - eléctrico) Atex
- 3 ☐ Regulador de posición eléctrico
- 4 ☐ Electrovalvula neumatica
- 5 ☐ Sistema de protección por candado
- 6 ☐ Otros _____

Observaciones_____
_____

Cantidad por tipo de VM y diametro

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
Wafer (Cantidad)																								
Lug (Cantidad)																								
Bridas(Cantidad)																								