

ADAPTADOR DE BRIDAS ACERROJADO PEAD, PVC Y PVC-O

eQ+

SENCILLEZ

- » Instalación Monobloc
- » Montaje manual
- » Acerrojado automático

FIABILIDAD

- » Estanqueidad y acerrojado
- » Bajo par de apriete
- » Topes de posicionamiento

PRESTACIONES

- » Conforme a la norma UNE EN 12842
- » Para PEAD, PVC Y PVC-O - PFA 16 bar
- » Desviación angular +/-3°

Gama **eQ+** PEAD, PVC Y PVC-O

D _{ext} mm	DN mm	Peso kg	Referencia
40	40	1,4	MAL40LBCH
50	40/50	1,6	MAL50LBCH
63	50	2,1	MAL60LBCH
63	60/65	2,4	MAL65LBCH
75	60/65	2,7	MAL75LBCH
90	80	3,3	MAL90LBCH
110	100	4,0	MAM11LBCH
125	125	5,0	MAM12LBCH

Diámetros DN 140 a DN 200 en desarrollo.

- » Adaptador de bridas automático*
- » Para tuberías PEAD, PVC Y PVC-O**
- » DN 40-200
- » PFA 16 bar
- » PN 10/16 - UNE EN 1092-2

* Estanqueidad y acorjado mediante el apriete de los tornillos de la brida estándar.

** No se recomienda para PVC-O inferior a PN 25

Diseño Saint-Gobain PAM

- » Características conforme a UNE EN 12842
- » Conformidad Sanitaria ACS / WRAS
- » Elastómero conforme a UNE EN 681
- » Revestimiento Epoxy 250 µm conforme a UNE EN 12842

Campo de empleo

- » Agua potable
- » Riego
- » Redes contra incendios
- » Tratamiento de aguas

