



**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
v skladu s prilogo uredbe (ES) št. 574/2014

**DoP-PLUVIAL005SL**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**AP001A (SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION - kanalizacijski sistem iz nodularne litine) (EN598:2007+A1:2009).**

2. Identifikacija gradbenega izdelka, skladno s členom 11 (4) odredbe (ES) št. 305/2011:

**OBMOČJE PLUVIAL**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda:

**Težnostni transport meteorne in površinske vode.**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) Uredbe (ES) št 305/2011:

**SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION  
21, avenue Camille Cavallier - BP 129  
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex  
www.pamline.com**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

**Se ne uporablja**

6. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov v skladu s prilogo V Uredbe (ES) št. 305/2011:

**Sistemi 4**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**Se ne uporablja**

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

**Se ne uporablja**

## 9. Navedene lastnosti

V spodnji tabeli vse bistvene lastnosti, navedene v prvem stolpcu, ustrezajo lastnostim navedenim v prilogi ZA tabeli ZA.1 standarda EN598: 2007 + A1: 2009.

Bistvene značilnosti	Lastnosti
<b>Dimenzijsko odstopanje</b>	Skladno
<b>Notranja odpornost proti tlaku</b>	420 Mpa
<b>Odpornost proti udarcem</b>	
• Cevi	230 HB
• Fitingi	250 HB
<b>Odpornost proti vzdolžnemu upogibu</b>	Skladno
<b>Maksimalna obremenitev za dopustne deformacije</b>	Skladno
<b>Tesnost: plin in tekočina</b>	
• Notranji tlak	2 bar
• Negativni tlak	-0,9 bar
• Zunanji tlak	2 bar
Trajnost	
<u>Zunanje obloge:</u>	
Cevi	
• Cink	130g/m <sup>2</sup>
• Zlitina Zn Al (Cu)	400g/m <sup>2</sup>
Fitingi	
• Epoksi	Skladno z EN14 901
<u>Notranje obloge:</u>	
Cevi	
• Cementna malta z alumino	Skladno
Fitingi	
• Epoksi	Skladno z EN14 901
Kemična odpornost proti odpadnim vodam	Skladno
Odpornost proti abraziji	Skladno

(Skladen = skladnost z EN598)

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pont-à-Mousson, 01.05. 2021  
**Generalni direktor, Ludovic WEBER**

