



IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu Uredbe (EU) br. 574/2014

DoP-PLUVIAL005HR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:

AP001A (SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION - Kanalizacijski sustav od rastezljivog lijeva) (EN598:2007+A1:2009).

2. Identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavku 4. Uredbe (EU) br. 305/2011:

PALETA PROIZVODA PLUVIAL

3. Namjeravana uporaba (ili uporabe) građevnog proizvoda:

Gravitacijski transport oborinskih i površinskih voda.

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5. Uredbe (EU) br. 305/2011:

**SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION
21, avenue Camille Cavallier - BP 129
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex
www.pamline.com**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća поближе označene u članku 12. stavku 2.:

Nije primjenjivo.

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbe (EU) br. 305/2011:

Sustavi 4.

7. U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Nije primjenjivo.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo.

9. Objavljena svojstva

U tablici koja slijedi sve bitne značajke u stupcu 1. odgovaraju onima opisanim u tablici ZA.1 Priloga ZA norme EN598:2007+A1:2009.

Osnovne značajke	Svojstva
Dozvoljena odstupanja dimenzija	Usklađen
Otpornost na unutarnji tlak	420 Mpa
Otpornost na udar	
• Cijevi	230 HB
• Priključci	250 HB
Otpornost na uzdužno izvijanje	Usklađen
Maksimalno opterećenje za dozvoljenu deformaciju	Usklađen
Nepropusnost: plin i tekućina	
• Unutarnji tlak	2 bara
• Negativni tlak	-0,9 bara
• Vanjski tlak	2 bara
Postojanost	
<u>Vanjski premazi:</u>	
Cijevi	
• Cink	130g/m ²
• Slitina Zn Al (Cu)	400 g/m ²
Priključci	
• Epoksi	U skladu s EN14 901
<u>Unutarnji premazi:</u>	
Cijevi	
• Aluminatni cementni mort	Usklađen
Priključci	
• Epoksi	U skladu s EN14 901
Kemijska otpornost na otpadne vode	Usklađen
Otpornost na abraziju	Usklađen

(Usklađen= Usklađenost s EN598)

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu su s objavljenim svojstvima navedenim u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača u njegovo ime potpisao:

U Pont-à-Mousson, dana 01.05.2021.
Generalni direktor gospodin Ludovic WEBER

