



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA pagal reglamento (ES) N° 574/2014 priedą

DoP- BIOGAN001LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

AB001A (SAINT-GOBAIN PAM – Vandens nuleidimo iš pastatų sistema iš kaliojo ketaus) (EN598:2007+A1:2009).

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 4 dalį:

GAMA BIOGAN

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Panaudoto vandens gravitacinis gabenimas

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 5 dalį:

SAINT-GOBAIN PAM

**21, avenue Camille Cavallier - BP 129
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex
www.pamline.fr**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priede:

Sistemos 4.

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Netaikoma.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Toliau pateiktos lentelės pirmojoje skiltyje išvardytos visos esminės charakteristikos atitinka aprašytąsias normos EN598:2007+A1:2009 priedo ZA lentelėje ZA.1.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Leistina matmenų paklaida Atsparumas vidiniam spaudimui Atsparumas smūgiams <ul style="list-style-type: none"> Vamzdžiai Jungtys 	Atitinka 420 Mpa 230 HB 250 HB
Atsparumas išilginiam lenkimui Maksimali apkrova iki leistinos deformacijos	Atitinka Atitinka
Hermetiškumas: dujos ir skystis <ul style="list-style-type: none"> Vidinis spaudimas Neigiamas spaudimas Išorinis spaudimas 	2 bar -0,9 bar 2 bar
Tvirtumas	
<u>Išorinė danga:</u> Vamzdžiai <ul style="list-style-type: none"> Zn Al lydinys (Cu) 	400 g/m ²
Jungtys <ul style="list-style-type: none"> Epoksidinis 	Atitinka EN14 901
<u>Vidinė danga:</u> Vamzdžiai <ul style="list-style-type: none"> Termoplastinė rūgštimi modifikuoto poliolefino 	Atitinka
Jungtys <ul style="list-style-type: none"> Epoksidinis 	Atitinka EN14 901
Cheminis atsparumas nutekamiesiems kanalizacijos vandenims Atsparumas gramdymui	Atitinka Atitinka

(Atitinka = atitiktis EN598)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Pont-à-Mousson m., data 2021/01/21
Generalinis direktorius Ponas Ludovic WEBER

