



Declaración CE de conformidad

Producto:

Pates para pozos de registro tipo D

Materiales: Acero con recubrimiento plástico Clase I

Referencia:

P006

Uso previsto:

Medio de acceso a pozos y otras cámaras visitables subterráneas

Fabricados por:

HIDROSTANK, S.L.

Pol. Industrial la Nava s/n

31300 Tafalla

España

Propiedades del producto

Características	Propiedad	Norma
Código del material	MSS	EN 13101 Pates para pozos de registro enterrados. Requerimientos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad
Anchura (T)	≥ 20 mm	
Distancia pared pate	120 mm	
Carga vertical	Deformación ≤ 10 mm bajo 2 KN y deformación permanente ≤ 2 mm. Deformación permanente ≤ 10 mm bajo 4 KN	
Resistencia al desenclavamiento	≥ 5 KN	
Resistencia al impacto	Masa de 20 Kg dejada caer desde una altura de 1 m	
Torsión	≤ 5 mm medidos a lo largo de su longitud	

Las propiedades del producto se ajustan a las características enumeradas en la tabla, así como con la norma EN 13101:2003.



En Tafalla a 1 de Agosto de 2013

Alberto Ayesa, Gerente

HIDROSTANK, S.L.

Pol Ind. La Nava s/n, 31300 Tafalla-Navarra
Tel 948 74 11 10 Fax 948 74 18 90 www.hidrostantank.com Email: info@hidrostantank.com