

Clavette antivol tampon - Regards PLANET / REXESS2

Les regards REXESS2 785, 850 et 900 peuvent être équipés d'une clavette antivol de tampon C104. Cette clavette est spécifique à Rexess2 et porte le marquage R2.

Les regards PLANET ronds et carrés peuvent être équipés d'une clavette antivol de tampon. Cette clavette est spécifique à PLANET et porte le marquage PLANET.

Version	Masse	Référence
Sachet de 10 clavettes	3,27 kg	C104
Sachet de 10 clavettes	3,03 kg	C111

Installation



Clavette antivol pour tampon
REXESS2



Clavette antivol pour tampon PLANET

La clavette s'installe sur le cadre, selon la notice C104.

Une fois installée :

- 1/ l'ergots de la clavette en partie supérieure reste visible (photo n°2), mais ne permet pas l'extraction ou le forçage. Il n'est pas soumis à la circulation
- 2/ la partie inférieure de la clavette (photo n°3) sera bloquée par le produit de scellement, rendant son extraction impossible

Clavette et blocage à 90°



Une fois installée, la clavette conserve la fonction de blocage à 90° de Rexess2 et Planet

Désactivation du blocage à 90°

La désactivation du blocage à 90° pour fermer le tampon s'effectue de deux manières au choix :

- 1- en soulevant très légèrement le tampon vers le haut, avant de le pousser vers le cadre, comme habituellement
- 2- en inclinant légèrement le tampon vers la droite, avant de le pousser vers le cadre

Remarques importantes



1. La position de sécurité pour toutes opérations autour ou à l'intérieur du regard est la position d'ouverture maximale à 110°
2. Le blocage à 90° prévient seulement la fermeture du tampon sous l'effet d'une poussée involontaire ou accidentelle

3. Les dessins ci-contre (4), reproduits à l'intérieur du tampon attirent l'attention des utilisateurs de sur ces consignes de sécurité (uniquement pour REXESS2)

[Notice de montage de la clavette antiviol](#)