


Regard PAMREX 700 Sécurité Classe D400 Cadre Rond - Non Ventilé



A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	O (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
900	950	763	85	50	100	700	115,00	71 kg	10	CDPA70EC



Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en élastomère](#)

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- [Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique](#)
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture du tampon à 130°, blocage du tampon à 90° évitant une fermeture accidentelle
- [Identification des versions](#)
- [Clef de manœuvre C24](#)


Sécurisation

- [Verrou ¼ de tour](#)
- [Goupille antivol](#)
- [Limitation des entrées de ruissellement](#)

Accessoires



Info produit - Regards
PAMREX - Tampon articulé
et boîtier de manoeuvre
ergonomique



Info produit - Identification
des versions de regards
PAMREX

Produits associés



Joint ELASTOMÈRE



Verrous 1/4 de tour



Goupilles Antivol pour regards PAMREX / VIATOP 600 et 700 / VIATOP 2



Accessoires pour regards :
Outil de manoeuvre C24
pour regards PAMREX,
VIATOP et VIATOP 2



Solution de scellement
rapide et durable **INSTALL
Plus** pour PAMREX