

## Regards PAMREX 800 et VIATOP 800 avec vérin d'assistance



Kit vérin de rechange

Masse	Référence
2,50 kg	C48

Les regards PAMREX 800 et VIATOP 800 avec vérin d'assistance conservent toutes les caractéristiques spécifiques des regards PAMREX et VIATOP standards

### 1 - Caractéristiques spécifiques

- Le vérin d'assistance est monté en usine.
- Le tampon est systématiquement équipé d'un verrou SCS

### 2 - Vérin d'assistance

Le vérin d'assistance, procure une assistance à l'ouverture :

- Effort d'ouverture sans vérin = 37 kg
- Effort d'ouverture avec vérin = 17 kg
- réduit les contraintes transmises à la cheminée et au scellement en amortissant la chute à la fermeture du tampon.

### 3 - Performance, durabilité

- Vérin à gaz en acier céramisé
- Plage de fonctionnement de  $-30^{\circ}$  à  $+80^{\circ}$ .
- Tige protégée par manchon polymère.
- Testé en endurance à plus de 50 000 cycles sans perte de gaz.

## 4 - Verrou SCS

Les regards PAMREX 800 et VIATOP 800 avec vérin d'assistance sont systématiquement équipés d'un verrou SCS barrette acier.

Le verrou SCS n'est absolument pas un complément à la stabilité du regard PAMREX 800 sous trafic, il permet uniquement d'empêcher l'ouverture par du personnel non habilité.

**La clé SCS est à commander séparément**

## 5 - Installation

Le démontage du tampon étant recommandé lors de l'opération de scellement, la dépose du vérin est dans ce cas nécessaire.

Le démontage (et le remontage une fois le cadre scellé) du vérin fait l'objet d'une notice insérée dans un boîtier accompagnant chaque produit et jointe en annexe. [Notice repère 2]

Les opérations de démontage/remontage se limitent à celles décrites dans la notice, aucune autre opération de réglage ou mise au point n'est nécessaire.

## Produits associés



Verrous 1/4 de tour