FEUILLE DE SELECTION
RAP écartement court

Client : _____ Chargé d'affaires: _____

Affaire : _____ Date : _____

COMPOSANTS DE LA VANNE

- Fluide (en cas de substances mixtes, indiquer la concentration): _____
- Pression de travail (Bar): _____
- Température de travail (ºC): _____
- Vitesse (m/s):_____
- Perçage de la bride(PN 10 , PN 16, ASA 150): _____
- Epaisseur de revêtement pour le corps et la vanne (microns):_____
- Certificats requis & inspections: _____

RAP TYPE

WAFER

A ☐



LUG

B ☐

BRIDE

C ☐



MATERIEUX ET REVETEMENTS

Corps:
- 1 ☐ Fonte ductile JS 1030
- 2 ☐ Autres _____

Disque:
- 1 ☐ Fonte ductile JS 1030 + époxy revêtement 150µ noir
- 2 ☐ Acier inox CF8M
- 3 ☐ Autres _____

Vis:
- 1 ☐ AISI 420
- 2 ☐ AUTRES _____

Siège:
- 1 ☐ EPDM ACS
- 2 ☐ NITRILE
- 3 ☐ EPDM DVGW
- 4 ☐ Autres _____

Revêtements:
- 1 ☐ Corps époxy poudre 150µ bleu
- 2 ☐ Corps époxy poudre 250µ rouge
- 3 ☐ Autres (RAL, microns ...) _____

Remarques_____
_____
_____
_____

ACTIONNEUR

LEVIER MN

A ☐



LEVIER MR

B ☐



VOLANT MDV

C ☐



ELECTRIQUE

D ☐



- 1 ☐ 24 v
- 2 ☐ Monophase
- 3 ☐ Triphase
- 4 ☐ Ouvert/fermé
- 5 ☐ Régulateur

PNEUMATIQUE

E ☐



- 1 ☐ Double effet
- 2 ☐ Simple effet

Air de compression
Pression d' alimentation: ____ bar

REMARQUES_____
_____

F ☐ ACCESSOIRES

- 1 ☐ Indicateur de position (mécanique/électrique)
- 2 ☐ Indicateur de position (mécanique/électrique) ATEX
- 3 ☐ Régulateur de position électrique
- 4 ☐ Electrovanne pneumatique
- 5 ☐ Système de verrouillage par cadenas
- 6 ☐ AUTRES_____

Remarques_____
_____

Quantité par type et diamètre

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
Wafer (Quantité)																								
Lug (Quantité)																								
Bride(Quantité)																								