

Schachtabdeckungen PAMREX 800 / VIATOP 800 mit Öffnungshilfe



Austausch/Ersatz Gasfeder

Masse	Artikel-Nr.
2,50 kg	C48

Die Schachtabdeckungen PAMREX 800 und VIATOP 800 mit Gasfeder-Öffnungshilfe haben die gleichen spezifischen Eigenschaften wie die standardmäßigen PAMREX- und VIATOP-Schachtabdeckungen.

1 – Technische Eigenschaften :

- Die Gasfeder-Öffnungshilfe ist werkseitig montiert.
- Der Deckel ist serienmäßig mit SCS-Verriegelung ausgestattet.

2 – Gasfeder-Öffnungshilfe :

Die Gasfeder

- wirkt unterstützend beim Öffnungsvorgang :
 - Öffnungskraft ohne Öffnungshilfe = 37 kg
 - Öffnungskraft mit Öffnungshilfe = 17 kg
- vermindert beim Schließvorgang (zufallender Deckel) die auf die Mörtelfuge und den Schachtaufbau übertragenen Lasten.

3 - Leistungsfähigkeit / Dauerhaftigkeit :

- Gasfeder aus Keramikstahl
- Arbeitsbereich von -30° bis +80°.
- Federstab durch Polymerdichtring geschützt.
- Prüfung auf Dauerhaftigkeit mit mehr als 50 000 Zyklen ohne Gasverlust.

4 – SCS Verriegelung :

PAMREX 800 und VIATOP 800 Schachtabdeckungen mit Gasfeder-Öffnungshilfe werden serienmäßig mit einer SCS-Verriegelung ausgestattet.

Die SCS-Verriegelung dient ausdrücklich nicht der Verstärkung der Stabilität von PAMREX 800 oder VIATOP 800 Schachtabdeckungen unter Verkehr, sie verhindert lediglich den Zutritt unbefugter Personen.

Der SCS-Schlüssel muss separat bestellt werden.

5 - Einbau :

Beim Einbau der Schachtabdeckung wird die Demontage des Deckels empfohlen, in diesem Fall ist auch das Entfernen der Gasfeder erforderlich.

Eine Einbauanleitung zur Demontage (und zum Wiedereinbau bei einmal eingebauten Rahmen) der Gasfeder ist in einer Kunststoffbox jeder Schachtabdeckung beigelegt (siehe Anlage).

Kunststoffbox mit Einbauanleitungen

Jeder Arbeitsschritt für den Aus- und Wiedereinbau ist in dieser Anleitung beschrieben, es ist kein zusätzlicher Schritt der Regelung oder Einstellungen erforderlich.

Produkte



Verriegelungen