


## ALPINAL Einflanschstück mit Schweißbraupe DN150-300



DN (mm)	Lu (mm)	PN 100		PN 16		PN 40		PN 63	
		Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
150	415	35,90	ABB15BV90TT						
150	380					21,20	BBB15BV40TT		
200	400			23,30	BBB20BV20TT	31,70	BBB20BV40TT		
200	435							50,10	ABB20BV50TT
250	455							64,70	ABB25BV50TT
250		89,00	ABB25BV90TT						
300	440					72,00	ABB30BV40TT		
400	480							178,00	ABB40BV50TT
500	490							217,00	ABB50BV50TT

### Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)

### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungsqualität : EPDM
- DIN EN 545

## Produkte



Flansch Dichtung für  
Flanschverbindung für  
ALPINAL