



ALPINAL MK-Stücke mit Universal Tyton TIS-K Verbindung mit Schweißwulst



Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	L (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
22°30	100	40	313,3	143,3	121,5	177	13,90	SKB10AD00TT
11°15	100	30	303,3	143,3	121,5	177	13,50	SKB10AE00TT
22°30	150	45	349	148	173,5	230	21,90	SKB15AD00TT
11°15	150	35	339	148	173,5	230	21,40	SKB15AE00TT
22°30	200	65	384	158	225,8	290	35,00	SKB20AD00TT
11°15	200	40	359	158	225,8	290	34,90	SKB20AE00TT
22°30	250	75	407,5	165	277,3	347	52,10	SKB25AD00TT
11°15	250	50	382,5	165	277,3	347	48,60	SKB25AE00TT
22°30	300	85	430	177	329,4	405,9	75,80	SKB30AD00TT
11°15	300	55	400	177	329,4	405,9	66,50	SKB30AE00TT

Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungqualität : EPDM
- DIN EN 545

Produkte



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton TIS-K