

Dispositivo antirrobo - Registros PLANET / REXESS2

Los registros REXESS2 785, 850 y 900 pueden llevar un dispositivo antirrobo específico que lleva marcado R2.

Los registros redondos y cuadrados PLANET pueden equiparse con un dispositivo antirrobo. Este dispositivo es específico de PLANET y está marcado como PLANET.

Versión	Peso	Referencias
Bolsa con 10 Ud	3,27 kg	C104
Bolsa con 10 Ud	3,03 kg	C111

Instalación



Dispositivo antirrobo para REXESS2



Dispositivo antirrobo para PLANET

El dispositivo antirrobo se instala por dentro del marco según [aviso C104](#)





Una vez instalado:

- La patilla de la parte superior del dispositivo queda visible (foto 2), pero no permite su extracción ni tampoco está expuesta al tráfico.
- La parte inferior del dispositivo (foto 3) queda bloqueada por el hormigón, siendo imposible su extracción.

Bloqueo de seguridad a 90°

Una vez instalado el dispositivo, conserva la función de bloqueo de seguridad a 90° (Rexess2 y Planet)

Desactivación del bloqueo a 90°

La desactivación del bloqueo a 90° para cerrar la tapa se efectúa de dos formas:

Levantar la tapa ligeramente antes de llevarla hacia el marco, como se hace habitualmente.

O inclinando ligeramente la tapa hacia la derecha antes de llevarla hacia el marco.

Instrucciones Importantes



- La posición de seguridad para todas las operaciones alrededor o dentro del pozo, debe ser la posición máxima de apertura de la tapa a 110°.
- El bloqueo de seguridad a 90° solamente previene el cierre involuntario o accidental del registro.
- Estas instrucciones se encuentran dibujadas en alto relieve en el interior de la tapa (unicamente para REXESS2).

[Aviso C104](#)