

Registros PAMREX 800 con gato de asistencia en la apertura



Kit con gato, balancines, tornillos y cerrojo

Peso	Referencias
2,50 kg	C48

Los registros PAMREX 800 con gato de asistencia mantienen todas las características específicas de los registros PAMREX estándar.

1 - Características específicas:

- Los registros se suministran con el gato de asistencia ya montado.
- La tapa viene de serie con un cerrojo SCS instalado.

2 – Gato de asistencia:

El gato de asistencia, proporciona una ayuda en la apertura de la tapa:

- Esfuerzo de apertura sin gato = 37 kg
- Esfuerzo de apertura con gato = 17 kg
- En el proceso de cierre de la tapa, reduce el impacto de las solicitaciones transmitidas al pozo y al sellado, ya que permite amortiguar la caída de la tapa al cerrarse.

3 - Prestaciones/durabilidad:

- Gato neumático (a gas) en acero cerámico.
- Amplitud de resistencia térmica de -30°C a +80°C.
- Varilla protegida por una manga de material polímero.
- Resistencia comprobada de más de 50.000 ciclos sin pérdida de gas.

4 - Cerrojo SCS:

Los registros PAMREX 800 con gato de asistencia en la apertura se suministran de serie con un cerrojo instalado tipo SCS con pletina de acero

El cerrojo SCS no es de ninguna manera un complemento para la estabilidad del registro PAMREX 800 bajo las condiciones habituales del tráfico. Es sólo una herramienta para impedir el acceso a las redes a personas no autorizadas.

La llave SCS se tiene que pedir por separado.

5 - Instalación:

Ya que se recomienda desmontar la tapa durante la operación de sellado, es necesario por tanto desmontar también el gato de asistencia.

El desmontaje del gato (y el montaje una vez que el marco queda sellado) se explica en un folleto suministrado y colocado en la tapa. A su vez adjuntado aquí (folleto número 2).

Las operaciones de montaje y desmontaje son las que se describen en el folleto. No se necesita ningún otro ajuste del registro.

Productos vinculados



Acerrojados ¼ de vuelta