

Joint ELASTOMÈRE



Version	Référence
PAMREX 600 / VIATOP M	CDPA60EF-L
PAMREX 700	CDPA70EF-L
PAMREX 800 / VIATOP 800	CDPA80EF-L
URBAMAX E600 + F900	CDUR60RF-L

Le joint d'assise en élastomère des regards PAMREX assure :

- l'amortissement des sollicitations mécaniques provoquées par le passage répétitif des véhicules et donc préserve le scellement et l'ouvrage sur lequel le regard repose.
- le centrage et la stabilité du tampon en enserrant la jupe inférieure de celui-ci, supprimant ainsi tous contact métal/métal entre tampon et cadre (silence au trafic) et s'opposant à l'aspiration engendrée par le passage d'un véhicule.

Les regards URBAMAX sont également équipés de joint élastomère.

Il faut s'assurer, lors de la manipulation des tampons et notamment avant la fermeture, que le joint élastomère est exempt de saletés et le nettoyer si nécessaire.

La présence de saletés (par ex. petits cailloux) entre le tampon et le joint entraîne la dégradation prématurée de celui-ci.

En cas de dégradation, il est impératif de changer rapidement le joint.

Le changement s'effectue par déclipage du joint dégradé et remise en place d'un joint neuf adapté au regard.