


Grille plate SQUADRA 500 - Cadre hauteur 100 mm Classe C250



AxB (mm)	CxC (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille(kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
530x500	450x450	350	100	30	65	31,60	17,5	9.80 dm ²	10	ECSQ50LF

Largeur ouvertures : 29 à 30 mm - Longueur ouvertures : 126 à 128 mm



Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre
- Assujettissement automatique par barreau élastique
- Montage simple et démontage rapide
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau
- Cadre hauteur 100 mm adapté à un environnement de pavés
- [Mise en oeuvre](#)

- [Seau à boue optionnel](#)

Produits associés



Notice de pose - Grille
SQUADRA C250



Seau à boue Grilles
SQUADRA et DEDRA 400