


Té (PECB) à 3 emboitements UNIVERSAL STANDARD



DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Référence
100	100	190	142	121,4	177	95	142	121,4	24,20	SFB10TE0FTT
150	100	195	150	173,4	230	120	142	121,4	32,80	SFB15TE0FTT
150	150	255	150	173,4	230	125	150	173,4	38,20	SFB15TE0JTT
200	100	200	158	225,5	290	145	142	121,4	46,10	SFB20TE0FTT
250	250	375	166	276,8	347	190	166	276,8	78,00	SFB25TE0LTT
300	100	205	178	328,8	406	195	142	121,4	79,00	SFB30TE0FTT
300	200	320	178	328,8	406	205	158	225,5	94,80	SFB30TE0KTT


Domaine d'emploi :

- Pour utilisation sous hautes et très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble Raccord
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Vi



Ensemble Raccord
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Ve