

Volante para EURO 20



Direção de fecho	Ø volante (mm)	Quadrado (mm)	Peso (kg)	Referência
Sentido horário	150	15,3	0,38	RAA15UAK
Sentido horário	150	18,5	0,40	RAA18UAK
Sentido horário	200	20,6	0,75	RAA21UAK
Sentido horário	350	25,7	2,50	RAA26UAK
Sentido horário	500	25,7	5,00	RAA24UAK
Sentido horário	500	28,9	3,48	RAA29UAK

EURO 20

DN mm	Direção de fecho	Referência
40	No sentido horário	RAA15UAK
50	No sentido horário	RAA15UAK
400	No sentido horário	RAA29UAK

EURO 20 NG

DN mm	Direção de fecho	Referência
60	No sentido horário	RAA18UAK
80	No sentido horário	RAA18UAK
100	No sentido horário	RAA21UAK
125	No sentido horário	RAA21UAK
150	No sentido horário	RAA21UAK
200	No sentido horário	RAA26UAK

DN mm	Direção de fecho	Referência
250	No sentido horário	RAA24UAK
300	No sentido horário	RAA24UAK
400	No sentido horário	RAA29UAK

EURO 20 NOVO

DN mm	Direção de fechamento	Referência
40	No sentido horário	RAA15UAK
50	No sentido horário	RAA15UAK
65	No sentido horário	RAA18UAK
80	No sentido horário	RAA18UAK
100	No sentido horário	RAA21UAK
125	No sentido horário	RAA21UAK
150	No sentido horário	RAA21UAK
200	No sentido horário	RAA26UAK
250	No sentido horário	RAA24UAK
300	No sentido horário	RAA24UAK
400	No sentido horário	RAA29UAK