

PFA e deflexão angular das juntas

Articulações

DN	Padrão			Expresso			Expresso Novo		
	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (bar)	Def (°)
60	C40	40	5	C40	-	-	C40	40	5
80	C40	40	5	C40	-	-	C40	40	5
100	C40	40	5	C40	-	-	C40	40	5
125	C40	40	5	C40	-	-	C40	40	5
150	C40	40	5	C40	-	-	C40	40	5
200	C40	40	5	C40	40	4			
250	C40	40	5	C40	40	4			
300	C40	40	5	C40	40	4			
350	C30	30	4	C30	25	3			
400	C30	30	4	C30	25	3			
450	C30	30	4	C30	25	3			
500	C30	30	4	C30	25	3			
600	C30	30	4	C30	25	3			
700	C25	25	4	C25	25	2			
800	C25	25	4	C25	25	2			
900	C25	25	4	C25	25	1,5			
1000	C25	25	4	C25	25	1,5			
1100	C25	25	4	C25	25	1,5			
1200	C25	25	4	C25	25	1,5			
1400	C25	25	3						
1500	C25	25	3						
1600	C25	25	3						
1800	C25	25	2,5						
2000	C25	25	2						

Juntas ancoradas

DN	Padrão VI			Expresso VI			Expresso Novo VI			Universal Std VI			Univ Std Ve + Pamlock			Std Ve			
	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (bar)	Def (°)	Classe	PFA (1) (bar)	PFA (2) (bar)	Def (°)
60	C40	22	5	C40	-	-	C40	16	5										
80	C40	16	5	C40	-	-	C40	16	5	C100	100	3				C100	64		5
100	C40	16	5	C40	-	-	C40	16	5	C100	56	3	C100	85	3	C100	64		5
125	C40	16	5	C40	-	-	C40	16	5	C64	52	3	C64	63	3	C64	64		5
150	C40	16	5	C40	-	-	C40	16	5	C64	48	3	C64	63	3	C64	55		5
200	C40	16	4	C40	16	3				C64	43	3	C64	63	3	C64	46		4
250	C40	16	4	C40	16	3				C50	39	3	C50	50	3	C50	35		4
300	C40	16	3	C40	16	3				C50	34	3	C50	41	3	C40	30		4
350	C30	16	3							C40	25	3	C40	38	3	C30	27		3
400	C30	16	2							C40	20	3	C40	35	3	C30	25		3
450	C30	13	2							C40	16	3	C40	32	3	C30	23		3
500	C30	11	2							C40	16	2	C40	30	3	C30	22		3
600	C30	10	2							C40	16	2	C40	30	2	C30	20		3
700	C25	10	2							C30	10	2	C30	27	2	C25	20		2
800													C30	25	2	C25	16	20	2
900													C30	25	1,5	C25	16	20	1,5
1000													C30	25	1,2	C25	16	20	1,5
1100													C30	25	1,1	C25	16	20	1,5
1200													C30	25	1,1	C25	16	20	1,5
1400(*)													C25	25	1,2				
1500(*)													C25	25	1				
1600(*)													C25	25	1				
1800(*)													C25	16	0,8				
2000(*)													C25	16	0,8				

(*) Junta Pamlock

(1) Parafusos em ferro fundido dúctil

(2) Parafusos em aço com pés de apoio em ferro fundido dúctil